

BrickCover

- løser lækageproblemer



Bruges til imprægnering af f.eks.:

- Sandsten
- Teglsten
- Belægningssten
- Garagegulv
- Bassiner
- Beton
- Facader
- Puds



Produktbeskrivelse

BrickCover er et imprægneringsmiddel som tætnet mineralbaserede byggematerialer. BrickCover ændrer ikke farve eller struktur på den flade, den er påført. Den er farveløs, giver en naturlig overfladevirkning og suges helt op i materialet. BrickCover stopper fugtighed og hindrer dermed algevækst etc. Den modvirker erosion og støv. BrickCover er desuden diffusionsåben og vandafvisende.

BrickCover er et vandopløst silikonat tilsat en speciel katalysator (samme som i EverCrete®) som får silikonatet til at trænge ind i materialet den er påført (25 mm i teglsten målt af T. I i København). Indeholder ingen farlige opløsningsmidler og pH er stabiliseret til 11,2.

Anvendelse

BrickCover anvendes til at imprægnerer mineralbaserede byggematerialer, så disse bliver beskyttet mod fedt, olie, syrer og salte. Desuden bliver materialet, der er påført BrickCover, lettere at rengøre samt lettere at fjerne is og sne.

Udførelsesbeskrivelse

1. Skal ikke fortyndes.
2. Påføres med kost, rulle eller sprøjte. (Havesprøjte er ok).
3. Rengør tilsmudset område med vand. Tørres grundigt før påføring af BrickCover.
4. Påfør jævnt og fugt alle områder. Vertikale flader: start nedefra og arbejd videre oppefter. Kun et strøg.
5. Reaktions tid er 4-5 timer efter påføring.
6. Let gangtrafik kan tillades efter 30 min.
7. Redskaber rengøres med vand.
8. Forbrug: 2,5-5 m² pr. liter.



Brugervejledning

- BrickCover virker bedst på helt tørre flader og ved temperaturer over +10 °C.
- Maling og overfladebehandling må fjernes for at få effekt af BrickCoverbehandlingen.
- Ubehandlede flader og ny puds behøver ingen forbehandling.
- Før behandling af ren beton anbefaler vi først EverCrete® og så BrickCover efter 3 dage.
- BrickCover tætnet ikke synlige sprækker.
- Sprækker åbnes og fyldes med egnet mørtel før behandling med BrickCover.
- BrickCover skades ikke af frost, men pas på at produktet er helt tyndt før brug.
- Lav en lille prøve i et hjørne.
- Dunken rystes godt før brug.
- BrickCover virker ætsende på glas, glaserede flader og aluminium. Ved spild, vask straks med vand.
- Kun en påføring er nødvendig. Fylder ikke sprækker.
- Behandlingen bør gentages efter ca. 10 år.

Fordele ved BrickCover

- En påføring er nok
- Farveløs
- Ændrer ikke farve eller struktur
- Beskytter mod fedt, syrer og salte
- Lettere fjernelse af is og sne
- Nærmere at rengøre
- Stopper fugt



*Eternit, der har fået BrickCover på et lille stykke.
Påsprøjtning af vand viser hvor der er BrickCover.*



*BrickCover: Diffusionsåben — vandafvisende -
imprægnering*

Importør:

ECOBETON Danmark ApS
Højvangsvej 1
DK-2640 Hedehusene
Mobil: +45 28 19 88 60
Fax: +45 46 75 47 54
E-mail: info@ecobeton.dk
www.ecobeton.dk

Forhandler:

--