

Ecomørtel

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stof/præparat & selskab/leverandør

Produkt: Ecomørtel

Anvendelse: Selvudjævnende slibemørtel

Leverandør: ECOBETON Danmark ApS, Syv Holmevej 16, 4130 Viby Sj.

Tlf.: 28 19 88 60, Fax: 46 19 26 18, E-mail: info@ecobeton.dk, www.ecobeton.dk

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller datablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf.: 35 31 60 60.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

<i>Indholdsstoffer:</i>	<i>Klassificering:</i>	<i>Faremærkning</i>	<i>CAS-nummer:</i>
Cement (5 - 10%)	R-36/38-43	Xi	65997-15-1
Fyldstof (60 - 100%)		IK	
Vinylester Copolymer (1 - 5%)		IK	
Lithiumcarbonat	R-22-36	Xn, Xi	554-13-2

Kommentarer til produktets indhold: Databladet angiver produktets egenskaber i tør tilstand. Produktet indeholder cement som blandet med vand virker ætsende på øjne og hud.

3. Fareidentifikation

Farlig ved indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

<i>Generelt</i>	Tilskadekomne fjernes øjeblikkeligt fra eksponeringskilden. Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Almindelig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Søg læge, hvis gener vedvarer.
<i>Indånding</i>	Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Søg læge hvis gener vedvarer.
<i>Hudkontakt</i>	Fjern straks forurenede beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Søg læge hvis gener vedvarer.
<i>Øjenkontakt</i>	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp eller tag på sygehus.
<i>Indtagelse</i>	Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. FREMKALD IKKE OPKASTNING! KONTAKT LÆGE.

5. Brandbekæmpelse

<i>Brandslukningsmidler</i>	Produktet kan benyttes som brandslukningsmiddel
<i>Forhold ved brandbekæmpelse</i>	Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Undgå indånding af røggasser.
<i>Særlige farer</i>	Ikke brandfarlig
<i>Værneudstyr ved brand</i>	Brandpersonel som udsættes for forbrændingsgasser/spaltningsprodukter, skal have lufttilført åndedrætsværn

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Udledning til kloak, vandløb eller jord er forbudt. Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Opsamles for genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Ventiler godt. Rengør området. Undgå hudkontakt og indånding af støv eller dampe fra spild. Benyt nødvendig værneudstyr (se pkt. 8). Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.

7. Håndtering & opbevaring

Forholdsregler ved brug Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Sørg for god ventilation
Forholdsregler ved lagring Opbevares i lukket emballage, på et tørt sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Navn	CAS-nr.	STD	Adm.Norm
Cement	65977-15-1		5 mg/m ³

Kommentarer til indholdsstoffer: Produktet indeholder cement som i forbindelse med vand kan virke ætsende på hud og øjne.

Ventilationsforhold Sørg for tilstrækkelig ventilation og lokaludsugning.
Åndedrætsværn Brug egnet åndedrætsværn ved arbejde som medfører støvudvikling. Filter klasse P2.

Øjenværn Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Arbejdstøj Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

Arbejdshandsker Brug beskyttelseshandsker ved risiko for direkte kontakt.

Hygiejniske rutiner Aftag straks alt tøj, som er blevet vådt eller forurenet. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet.

9. Fysiske & kemiske egenskaber

<i>Produktets form</i>	Pulver
<i>Lugt</i>	Ingen eller ukarakteristisk lugt
<i>Farve</i>	Grå
<i>Opløselig</i>	Opløseligt i vand
<i>Massefylde/densitet</i>	2 g/ml ved 20°C
<i>Flammepunkt</i>	IK

10. Stabilitet & reaktivitet

Produktet er almindeligvis stabilt.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Sensibilisering Kan fremkalde allergisk reaktion i luftvejene.

Indånding Kan medføre irritation af luftvejene.

Hudkontakt Irriterende. Fugtig materiale kan virke ætsende.

Øjenkontakt Irritation af øjne og slimhinder. Fugtig materiale kan virke ætsende.

Indtagelse Væsken virker lokalirriterende på slimhinden og kan evt. give ætsekader.

Sundhedsfare Produktet kan give allergi ved indånding og er irriterende for øjnene, luftvejen og huden. Længerevarende udsættelse kan medføre nedsat tolerance, således at lavere koncentrationer i luften kan medføre astmalignende anfald.

Optagelsesveje Øjenkontakt. Indånding

Måleorgan Huden. Øjnene. Luftvejene, lungerne.

12. Miljøoplysninger

<i>Miljøfareoplysninger</i>	Ikke anset som værende miljøfarlig. Når produktet benyttes til de angivne formål og håndteres ifølge brugsanvisningen, udgør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger.
<i>Mobilitet</i>	Produktet er i pulverform og kan støve ved håndtering eller uheld.
<i>Nedbrydelighed</i>	Ikke biologisk nedbrydeligt.

13. Bortskaffelse

<i>Behandlingsmetoder</i>	Udledning til kloak eller omgivelser (f.eks. vand eller jord) er forbudt. Pulveret opsamles i tæt pose og deponeres på godkendt losseplads. Ventiler til det fri. Affald skal disponeres på en forsvarlig måde og leveres til godkendt behandlings- eller modtagestation. For nærmere information om forsvarlig håndtering, kontakt lokale myndigheder.
---------------------------	---

Kemikalieaffaldsklasse Ikke farligt affald.

14. Transportoplysninger

Generelt Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Faresymboler



Lokalirriterende

<i>R-sætninger</i>	R-22 Farlig ved indtagelse. R-36/38 Irriterer øjnene og huden. R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
<i>S-sætninger</i>	S-2 Opbevares utilgængeligt for børn. S-24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S-26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S-37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S-36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.
<i>MAL-kode</i>	00-4

16. Andre oplysninger

<i>Forklaringer til R-sætninger i pkt. 2</i>	R-22 Farlig ved indtagelse. R-36/38 Irriterer øjnene og huden. R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
--	---

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning.

Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber samt viden om tilsvarende produkter.