

Steifix 10

Produkttype:

Pletfjerningsmiddel til mineralolie, tjære asfalt mm.

Brugsområder:

Steifix 10 kan bruges på alle typer af stengulv som tåler vand.

Brugsanvisning:

Steifix 10 påføres pletten med pensel, børste eller sprøjte. Lad produktet virke i 10-30 minutter afhængig af tilsmudsningsgrad.

Blandingsforhold: Benyttes koncentreret. Skyl af med vand. Det bedste resultat får man ved at bruge højtryksspuling, hvis muligt. Kommer pletten ikke væk ved første forsøg, gentag da proceduren.

Egenskaber:

pH i koncentrat 8,0.

Lagringsbetingelser:

Lagres frostfrit.

Holdbarhed:

Ubegrænset.

Emballage:

1 liters plastflasker.

Miljøforhold:

Produktet er ikke mærkningspligtigt. Produktet er uden fosfat og biologisk nedbrydelig.

Sikkerhedsforhold:

Se leverandørbrugsanvisning for produktet.

Erklæring:

Produktet er registreret hos:

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital

Tlf.: 35 31 60 60

Importør:

ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene

Mobil: +45 28 19 88 60, Fax: +45 46 75 47 54

E-mail: info@ecobeton.dk, www.ecobeton.dk

Forhandler:

STEINFIX 10



Pletfjerner til olie m.m.