

Steifix 30

Produkttype:

Surt pletfjerningsmiddel til kalk, oxideringer, rust, cementrester m.m.

Brugsområder:

Steifix 30 bruges til at fjerne kalk/cementslør, rust og ir. Bruges gerne efter at en stenbelægning er færdig lagt/monteret. Vis stor varsomhed når produktet benyttes på marmor, kalksten eller terrazzo.

Brugsanvisning:

Til vanskelige kalkaflejringer: Forvand stenen, dernæst påføres Steifix 30 med pensel, børste eller svamp. Skyl derefter grundigt med vand. Det bedste resultat får man ved at bruge højtryksspuling, hvis muligt.

Ved mindre kalkaflejringer: Steifix 30 doseres 10 dl til 10 liter vand. Påfør produktet med svamp eller børste. Lad produktet virke i 5 - 15 minutter. Skyl derefter grundigt med vand. Gentag eventuelt proceduren. OBS! Må ikke blandes med klor eller klorholdige produkter. De fleste syrer kan korrodere med stål, jern og letmetaller.

Egenskaber:

Opløses helt i vand.

pH-værdien i koncentrat 0,5.

pH-værdi brugsopløsning 1,1.

Lagringsbetingelser:

Lagres frostfrit.

Holdbarhed:

Ubegrænset.

Emballage:

1 liters plastflasker.

Miljøforhold:

Produktet er ikke mærkningspligtigt. Produktet er uden fosfat.

Sikkerhedsforhold:

Se leverandørbrugsanvisning for produktet.

Erklæring:

Produktet er registreret hos:

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital

Tlf.: 35 31 60 60

Importør:

ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene

Mobil: +45 28 19 88 60, Fax: +45 46 75 47 54

E-mail: info@ecobeton.dk, www.ecobeton.dk

Forhandler:

STEINFIX 30



Plettfjerner til kalk m.m.