

# Steifix 50

**Produkttype:**

Et specialprodukt til forsegling/porefyldning af stengulv.

**Brugsområder:**

Til imprægnering af alle typer natursten, terrazzo m.m. Bruges til både ny og gammel belægning.

**Brugsanvisning:**

Steifix 50 påføres ufortyndet i 2-3 tynde lag på et tørt renvasket (nulstilling) gulv. Dækevne afhænger af underlaget, sugsevne. På natursten vil dækevnen være 5-15 ml pr. m<sup>2</sup>. Tørretid ca. 30-45 minutter mellem hvert lag. Til daglig rengøring efter forsegling med Steifix 50 anbefales Steifix 60. Belast ikke fladen/gulvet med tunge ting før efter 1 døgn.

**Egenskaber:**

Steifix 50 er et produkt som beskytter alle typer stengulve. Produktet hindrer smuds og anden forurening i at trænge ned i stenen. Steifix 50 er også med til at fremhæve stenens struktur og farvespil.  
pH-værdi 8,0.

**Lagringsbetingelser:**

Lagres frostfrit.

**Holdbarhed:**

Ubegrænset.

**Emballage:**

1 liters plastflasker og 5 liters plastdunke.

**Miljøforhold:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt. Produktet indeholder ikke fosfat og er biologisk nedbrydelig.

**Sikkerhedsforhold:**

Se leverandørbrugsanvisning for produktet.

**Erklæring:**

Produktet er registreret hos:  
Giftinformationen på Bispebjerg Hospital  
Tlf.: 35 31 60 60

**Importør:**

ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene  
Mobil:+45 28 19 88 60, Fax: +45 46 75 47 54  
E-mail: info@ecobeton.dk, www.ecobeton.dk

Forhandler:

# STEINFIX 50



**Forsegler**