

# Steinfix 90

## Produkttype:

Polishfjerner/ grovrengøringsmiddel.

## Brugsområder:

Steinfix 90 benyttes når man ønsker at få fjernet gammel polish. Kan benyttes på alle materialer som tåler vand og alkalisk påvirkning. Foretag en frimærkeprøve inden der påbegyndes at fjerne polish på hele gulvet.

## Brugsanvisning:

Steinfix 90 blandes med koldt eller lunkent vand i forholdet 1:2 til 1:10 afhængig af antal lag med gammel polish, som skal fjernes. Opløsningen lægges ud med moppe eller klud, ca. — 6m<sup>2</sup> af gangen. Lad brugsopløsningen virke i ca. 5 minutter. Derefter bearbejdes arealet med børste eller moppe (skuremaskine/gulvvaskemaskine kan også anvendes). Efter at man har bearbejdet området, lad opløsningen blive liggende 3 — 5 minutter før den suges op. Brug helst vandstøvsuger eller gulvvaskemaskine til at suge opløsningen op.

*P. S. Lad ikke Steinfix 90 opløsningen tørre ind i materialet.*

## Egenskaber:

pH-værdi koncentreret ca. 13,5.

pH-værdi brugsopløsning ca. 13,0.

## Lagringsbetingelser:

Produktet må ikke udsættes for frost.

## Emballage:

5 liters dunke.

## Miljøforhold:

Se leverandørbrugsanvisning for produktet.

## Sikkerhedsforhold:

Se leverandørbrugsanvisning for produktet.

## Erklæring:

Produktet er registreret hos:

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital

Tlf.: 35 31 60 60

## Importør:

ECOBETON Danmark ApS, Højvangsvej 1, 2640 Hedehusene

Mobil: +45 28 19 88 60, Fax: +45 46 75 47 54

E-mail: [info@ecobeton.dk](mailto:info@ecobeton.dk), [www.ecobeton.dk](http://www.ecobeton.dk)

Forhandler:

# STEINFIX 90



**Polishfjerner**